


7.1.41 汎用 LAN インタフェースユニット (ETH) 形式 : CUDWETHC-00

(1) 概要

汎用 LAN (Ethernet®) とのインタフェースユニットです。本ユニットは AUI ケーブルによって、イーサネットケーブルに接続します。

(2) 外觀構成



① LED表示

- ON (緑) ……ER (赤) 点灯, システムリセットまたはリセットスイッチを押した時に消灯します。
通常, ON (緑) は点灯しています。
- ER (赤) ……ユニット内の異常発生時に点灯します。
通常, ER (赤) は点灯していません。
- S0~S5 (緑) ……フレームウェア状態表示です。
- TXE (緑) ……データ送信時に点灯します。
- CRS (緑) ……キヤリア検出時に点灯します。
- COL (緑) ……トランシーバの衝突検出時に点灯します。
通常, COL は点滅しています。

② スイッチ

自己診断, 設定モードに使用します。
通常, RUN1 に設定します。

RUN2 ……未使用

RUN1 ……通常運転モード

TEST ……デバッグモード (当社サービス員が使用します。)

③ コネクタ

C ……AUI ケーブルインタフェースコネクタ
(D-SU 15P スライドロック付)

(3) 一般仕様

項目	仕様
質量	900g
消費電流	2.0A